

## PITTURA CALCARICA PER USO INTERNO

### Descrizione generale

È una pittura a base di calce, per il tinteggio o velatura di grassello di calce per interni. Il prodotto ha un'ottima permeabilità al vapore, un'ottima coibenza termica e un'ottima resistenza al gelo e ai fattori inquinanti. Si presenta in stato liquido di colore bianco e può essere colorata con l'ausilio di ossidi minerali.  
Il suo utilizzo va a completare il ciclo applicativo del prodotto **NOVOMUR**.

### Fornitura e resa

Secchio da 24 Kg./ 24 Lt. Resa: 1Kg / 6 mq; resa confezione 144 mq con una mano; 72 mq con due mani.

### Modalità di impiego

Mantecare il prodotto con frusta edile elettrica. La pittura deve essere diluita con il 10% di acqua; è di colore bianco e può essere colorata con l'ausilio di ossidi minerali.

### Preparazione del fondo

Nel caso di ristrutturazioni eliminare eventuali tinteggi già presenti sulla muratura, soprattutto se in cattivo stato, tanto più se lavabili o sintetici. In caso di tinteggiature esistenti lavabili, asportare completamente e successivamente eseguire una prima mano di Fissativo AfonCasa, se il supporto ne necessita. Asportare e/o trattare eventuali macchie di muffa se presenti.

### Lavorazione

La pittura in secchi da 24 Kg ha una resa di circa mq. 144 e si consiglia la posa con due mani.  
Miscelare, con frusta elettrica, il contenuto nel secchio diluendo il prodotto con il 10% di acqua. Applicare a rullo o a pennello, a due mani incrociate.

## Avvertenze

### Adatto per:

- Rifiniture a calce.

### Non adatto per:

- Tinteggi già esistenti lavabili;
- Rifiniture a base di gesso;
- Fondi verniciati in presenza di fuoriuscita di Sali minerali.

Non sovrapporre prodotti lavabili, a base di resine o a base di gesso, in quanto andrebbero ad eliminare e neutralizzare tutti i vantaggi di una rifinitura di calce aerea, dando luogo nel tempo ad effetti spiacevoli sia sotto il profilo tecnico che estetico.

## Conservazione

12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità